

## ZXN型中心传动单(双)管吸泥机

### 产品介绍

#### 产品特点

1、ZCN型中心传动刮泥机，刮泥效率比其它刮泥机高，刮泥彻底，刮泥部分与回流污泥的足够浓度，使整个过程不带回不必要的稀释水，从而明显减少各种污泥泵的功耗。由于污泥未被稀释及液体量降至最低，曝气池和污泥处理系统的

其它的吸泥机相比，可使二沉池排泥浓度提高20%~30%，从而提高生物反应池的污泥浓度，大幅度提高生化反应效率和污泥脱水效率，减小池容，降低工程造价，同时也减少了日常的运行耗电费用。与该设备相对应的周边进水周边出水圆周型沉淀池。本沉淀池水力条件好，表面负荷与一般幅流沉淀池相比可提高1~3倍；同时排泥泥质新鲜，可减少曝气量，节能。

#### 6、灵活的运行和维护

与其它大多数类型的刮吸泥机相比，ZXN单（双）管吸泥机结构简单。通过压力或重力由一个阀门控制污泥排出，这种方法在所需排泥速度发生变化时具有明显优势。这种独特的套筒式排泥阀设计，可以使得回流污泥量调整范围广。排泥管堵塞的情况很少发生，因此消除了经常疏通吸泥孔的要求，与其它刮泥机相比，维护费用少。

#### 型号说明



技术参数

参数	参数	池径(D)(m)	池深(H)(m)	额定功率 (kw)
----	----	----------	----------	--------------

经济参数

YATAI HUANBAO